

# WC 8

## Unidade de refrigeração para tochas MIG/MAG e TIG

A unidade de refrigeração WC 8 foi especialmente desenvolvida para a refrigeração das tochas utilizadas na soldagem MIG/MAG e TIG.



### CARACTERÍSTICAS

- Design robusto
- Conexões de entrada e saída de água tipo engate rápido agilizam a instalação e garantem ótima vedação.
- Pode ser alimentado com 110 ou 220 volts.
- Possui pressostato de segurança, que quando ligado à fonte de energia não permite que esta funcione caso a tocha não esteja sendo refrigerada adequadamente (cabo opcional).
- Pode ser utilizada com toda a linha de equipamentos ESAB.
- Visor transparente para nível de água.

### Características Técnicas

Alimentação elétrica (V-Hz)	110 ou 220-50/60
Capacidade do tanque (litros)	8
Conexões	Engate rápido
Vazão máxima (L/ min)	10
Pressão máxima (Bar)	4,4
Potência (KW)	0,3
Dimensões (L x C x A - mm)	320 x 250 x 560
Peso (Kg) com água	26

### Equipamento

WC 8	0400722
------	---------

### Acessórios

Kit de mangueiras para ligação Heliarc/Refrigerador WC8	0400916
Kit para conexão Pressostato WC8/LAI/Heliarc	0401162
Kit de mangueiras conexão Tocha Refrigerador Duradrive	0400933
Suporte para unidade de refrigeração para ser instalado nas fontes LAI/LTG	0903286
Cabo para conexão Pressostato WC8 / Fontes	0401414
Fluido para refrigeração (galão 2,6 l)	0905448



### ACOMPANHA O EQUIPAMENTO

1 Galão (3,2 l) com fluido para refrigeração



### CONSULTE A ESAB OU SEUS REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Belo Horizonte (MG)	Tel.: (31) 2191-4970	Fax: (31) 2191-4976	vendas_bh@esab.com.br
São Paulo (SP)	Tel.: (11) 2131-4300	Fax: (11) 5522-8079	vendas_sp@esab.com.br
Rio de Janeiro (RJ)	Tel.: (21) 2141-4333	Fax: (21) 2141-4320	vendas_rj@esab.com.br
Porto Alegre (RS)	Tel.: (51) 2121-4333	Fax: (51) 2121-4312	vendas_pa@esab.com.br
Salvador (BA)	Tel.: (71) 2106-4300	Fax: (71) 2106-4320	vendas_sa@esab.com.br

[esab.com.br](http://esab.com.br)

ESAB se reserva o direito de introduzir melhorias nas características técnicas de seus produtos sem prévio aviso.