

Origo™ Arc 150-200



Fontes de corrente contínua desenvolvidas com tecnologia inversora para soldagem manual de ampla gama de eletrodos revestidos. Foram desenvolvidos para proporcionar confiança, simplicidade e facilidade durante o processo de soldagem.

CARACTERÍSTICAS

- Design prático – Fonte de energia que permite trabalhar em qualquer local e de fácil transporte e fácil manuseio.
- Design robusto – Construção robusta, resistente a impactos.
- O Origo™ Arc foi desenvolvido e construído para proporcionar confiança, simplicidade e facilidade durante o processo de soldagem. Nossa comprovada tecnologia garante a qualidade ESAB tanto em confiabilidade e performance.
- Com um dimensional reduzido, o Origo™ Arc possui uma estrutura forte, fabricada com materiais resistentes. O design moderno com alças para levantamento possibilita um fácil manuseio.
- O Origo™ Arc é fabricado de acordo com a classe de proteção IP23, o que possibilita a utilização em ambientes abertos de forma segura.
- Outra vantagem é sua excelente qualidade de soldagem sem definições complicadas. Vem equipado com ArcPlus™, que oferece características de soldagem ainda melhores, simplificando seu trabalho e assegurando qualidade.
- Os equipamentos são fornecidos com alça tiracolo, garra obra e porta eletrodo.

SOLDAGEM MMA

- Com o Origo™ Arc você pode soldar quase todos os metais, desde aço ligado e não-ligado até aço inoxidável e ferro fundido.
- Origo™ Arc 150 permite utilizar eletrodos de até 3,25 mm, enquanto que com o Origo™ Arc 200 você pode utilizar eletrodos de até 4,00 mm.



Características técnicas

	Origo™ Arc 150	Origo™ Arc 200
Tensão de alimentação (Vac)	1Ø,220 - 230 V 50/60Hz	1Ø,220 - 230 V 50/60Hz
Fusível	16A	25 A
Cabo de alimentação	2,5 mm ²	3,25 mm ²
Cargas autorizadas	150 A / 26 V@25% 140 A / 26 V@35% 110 A / 25 V@60% 90 A / 24 V@100%	180 A / 27 V@25% 160 A / 26,5 V@35% 140 A / 25,5 V@60% 120 A / 25 V@100%
Faixa de ajuste (DC)	8 - 150 A	8 - 180 A
Tensão em vazio	58 - 75 V	58 - 76 V
Dimensões (L x C x A)	380 x 180 x 300 mm	380 x 180 x 300 mm
Peso	8,0 Kg	8,0 Kg
Classe	IP 23 C	IP 23 C
Classificação de aplicação	S	S
Normas	IEC60974-1, En50199	IEC60974-1, En50199

Equipamento

Origo™ Arc 150	0401146
Origo™ Arc 200	0401148



CONSULTE A ESAB OU SEUS REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Belo Horizonte (MG)	Tel.: (31) 2191-4970	Fax: (31) 2191-4976	vendas_bh@esab.com.br
São Paulo (SP)	Tel.: (11) 2131-4300	Fax: (11) 5522-8079	vendas_sp@esab.com.br
Rio de Janeiro (RJ)	Tel.: (21) 2141-4333	Fax: (21) 2141-4320	vendas_rj@esab.com.br
Porto Alegre (RS)	Tel.: (51) 2121-4333	Fax: (51) 2121-4312	vendas_pa@esab.com.br
Salvador (BA)	Tel.: (71) 2106-4300	Fax: (71) 2106-4320	vendas_sa@esab.com.br

esab.com.br

ESAB se reserva o direito de introduzir melhorias nas características técnicas de seus produtos sem prévio aviso.