

Origo" TIG 150-200 HF



Fonte inversora

Equipamento para soldagem de fácil utilização

CARACTERÍSTICAS

- Design prático permite carregar a fonte de energia para o local de trabalho.
- Design resistente estrutura estável que suporta manuseio em difíceis condições.
- Painel de controle de fácil operação painel de controle auto-explicativo que permite rápidas definições.
- IP 23 Adequado para utilização ao ar livre, possibilita segurança em todo local de trabalho.
- Soldagem TIG com ignição de alta freqüência e LiftArc" você pode escolher o método de abertura de arco mais apropriado, sempre buscando um procedimento de inicialização seguro.

VANTAGENS

- O Origo" TIG foi projetado para ser uma fonte de energia de soldagem simples, confiável e de fácil operação. A tecnologia ESAB garante precisão e desempenho de soldagem.
- Pequeno é robusto, o Origo" TIG possui uma estrutura forte, pois é fabricado com materiais escolhidos por suas características resistentes.
- Os equipamentos são fornecidos com alça a tiracolo, garra obra e porta eletrodo.
- Solda quase todos os materiais em TIG e MMA. Com o Origo" TIG você pode soldar aço inoxidável e vários outros materiais com chapa de espessura acima de 0,5 mm.



Produzido no Brasil



Soldagem TIG

- A linha Origo" TIG HF é equipada com ignição de alta freqüência/LiftArc", o que possibilita escolher entre os procedimentos mais precisos. As funções de pós-fluxo de gás e rampa asseguram alta qualidade no princípio e no fim da solda.

Soldagem MMA

- O Origo" TIG vem equipado com as funções de Hot Start automático e ArcPlus" que facilita o procedimento inicial e produz um arco mais forte, possibilitando soldar com diversos tipos de eletrodos.

Produto Características técnicas

Características técnicas

Características	Origo™ TIG 150	
Tensão de alimentação (Vac)	220-230 /1 50/60 Hz	
Fusível	16 A	
Cabo de alimentação	2,5 mm ²	
Carga permitida	MMA	TIG
25% ciclo	150 A / 26 V	--
35% ciclo	140 A / 25,5 V	150 A / 16 V
60% ciclo	110 A / 24,5 V	120 A / 15 V
100% ciclo	90 A / 23,5 V	95 A / 14 V
Faixa de ajuste (TIG)	3 - 150 A	
Faixa de ajuste (MMA)	4 - 150 A	
Tensão em vazio	58 - 75 V	
Pós-fluxo de gás	0 - 25 s	
Rampa de descida	0 - 10 s	
Dimensões (L x C x A)	380 x 180 x 300 mm	
Peso	8,4 Kg	
Classe de proteção	IP 23 C	
Classe de aplicação	S	
Normas	IEC60974-1, EN50199	

Equipamento

Origo™ TIG 150 HF	0401147
Origo™ TIG 200 HF	0401149
Origo™ TIG 150 HF com tocha	0401547
	0401548

Acessórios

Tocha para Origo™ TIG 150	0905019
Tocha para Origo™ TIG 200	0905020

Características técnicas

Características	Origo™ TIG 200	
Tensão de alimentação (Vac)	220-230 /1 50/60 Hz	
Fusível	20 A	
Cabo de alimentação	2,5 mm ²	
Carga permitida	MMA	TIG
25% ciclo	150 A / 26 V	200 A / 18 V
35% ciclo	140 A / 25,5 V	180 A / 17 V
60% ciclo	110 A / 24,5 V	140 A / 15,5 V
100% ciclo	90 A / 23,5 V	110 A / 14,5 V
Faixa de ajuste (TIG)	3 - 200 A	
Faixa de ajuste (MMA)	4 - 150 A	
Tensão em vazio	58 - 75 V	
Pós-fluxo de gás	0 - 25 s	
Rampa de descida	0 - 10 s	
Dimensões (L x C x A)	380 x 180 x 300 mm	
Peso	8,4 Kg	
Classe de proteção	IP 23 C	
Classe de aplicação	S	
Normas	IEC60974-1, EN50199	



CONSULTE A ESAB OU SEUS REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Belo Horizonte (MG)	Tel.: (31) 2191-4970	Fax: (31) 2191-4976	vendas_bh@esab.com.br
São Paulo (SP)	Tel.: (11) 2131-4300	Fax: (11) 5522-8079	vendas_sp@esab.com.br
Rio de Janeiro (RJ)	Tel.: (21) 2141-4333	Fax: (21) 2141-4320	vendas_rj@esab.com.br
Porto Alegre (RS)	Tel.: (51) 2121-4333	Fax: (51) 2121-4312	vendas_pa@esab.com.br
Salvador (BA)	Tel.: (71) 2106-4300	Fax: (71) 2106-4320	vendas_sa@esab.com.br

esab.com.br

ESAB se reserva o direito de introduzir melhorias nas características técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

