

Origo™ Arc 286i

Fonte Inversora



Equipamento para soldagem MMA e TIG.

CARACTERÍSTICAS

- Design prático - Fonte de energia que permite trabalhar em qualquer local.
- Design robusto - Construção robusta; resistente a impactos.
- IP 23 - Adequado para utilização ao ar livre, possibilita segurança em todo local de trabalho.
- O Origo™Arc foi desenvolvido e construído para proporcionar confiança, simplicidade e facilidade durante o processo de soldagem. Nossa comprovada tecnologia garante qualidade ESAB tanto em confiabilidade e performance.
- Com um dimensional compacto, o Origo™ Arc 286i possui uma estrutura forte, fabricada com materiais resistentes. O design moderno com alça para levantamento possibilita um fácil manuseio.

VANTAGENS

- O Origo™Arc é fabricado de acordo com a classe de proteção IP23, o que significa que pode ser utilizado em ambiente abertos de forma segura.
- Outra vantagem é sua excelente qualidade de soldagem sem definições complicadas. Vem equipado com Hot Start e Arc Force, que oferece características de soldagem ainda melhores, simplificando o trabalho e assegurando qualidade.
- Versatilidade - Pode ser ligado em redes monofásica/bifásica em 220 volts ou trifásica em 220/380/440 volts.



SOLDAGEM MMA

- Com o Origo™Arc você pode soldar quase todos os metais, desde aço ligado e não-ligado até aço inoxidável e ferro fundido.
- Origo™ Arc 286i permite utilizar eletrodos de até 5 mm.
- Ótima estabilidade de arco utilizando eletrodos celulósicos.

SOLDAGEM TIG

- Abertura de arco com recurso LiftArc™.

Características técnicas

Tensão de alimentação (Vac) 220/380/440 3Ø ou 220 1Ø - 50/60 Hz

Cabo de alimentação 4 x 6 mm²

Carga permitida

60% ciclo 250A / 30V

100% ciclo 200A / 28V

Faixa de ajuste (DC) 5-280 A

Tensão em vazio 60-70 V

Dimensões (L x C x A) 253 x 577 x 402 mm

Peso 24 Kg

Classe IP 23 C

Classificação de aplicação

Norma IEC 60974-1

Produto – Características técnicas

Equipamento

Origo™ Arc 286i 0401001

Tocha

Tocha TIG 26FV, 3,5m OrigoTIG 286i 0906575

Acessórios

Controle remoto	0400522
Pedal	0400300
Cabo para controle remoto ou pedal com 5 m	0400530
Cabo para controle remoto ou pedal com 10 m	0400531
Cabo para controle remoto ou pedal com 15 m	0400532
Cabo para controle remoto ou pedal com 20 m	0400535
Cabo para controle remoto ou pedal com 30 m	0400581
Conjunto de cabos porta-eletrodo e garra obra 5 m	0400719
Conjunto de cabos porta-eletrodo e garra obra 10 m	0402021
Conjunto de cabos porta-eletrodo e garra obra 25 m	0402144



CONSULTE A ESAB OU SEUS REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Belo Horizonte (MG)	Tel.: (31) 2191-4970	Fax: (31) 2191-4976	vendas_bh@esab.com.br
São Paulo (SP)	Tel.: (11) 2131-4300	Fax: (11) 5522-8079	vendas_sp@esab.com.br
Rio de Janeiro (RJ)	Tel.: (21) 2141-4333	Fax: (21) 2141-4320	vendas_rj@esab.com.br
Porto Alegre (RS)	Tel.: (51) 2121-4333	Fax: (51) 2121-4312	vendas_pa@esab.com.br
Salvador (BA)	Tel.: (71) 2106-4300	Fax: (71) 2106-4320	vendas_sa@esab.com.br

esab.com.br

ESAB se reserva o direito de introduzir melhorias nas características técnicas de seus produtos sem prévio aviso.