

Origo™ Arc 286iR

Fonte Inversora



Equipamento para soldagem MMA e TIG.

CARACTERÍSTICAS

- Design prático - Fonte de energia que permite trabalhar em qualquer local.
- Design robusto - Construção robusta; resistente a impactos.
- IP 23 - Adequado para utilização ao ar livre, possibilita segurança em todo local de trabalho.
- O Origo™Arc foi desenvolvido e construído para proporcionar confiança, simplicidade e facilidade durante o processo de soldagem. Nossa comprovada tecnologia garante qualidade ESAB tanto em confiabilidade e performance.
- Com um dimensional compacto, o Origo™ Arc 286iR possui uma estrutura forte, fabricada com materiais resistentes. O design moderno com alça para levantamento possibilita um fácil manuseio.



VANTAGENS

- O Origo™Arc é fabricado de acordo com a classe de proteção IP23, o que significa que pode ser utilizado em ambiente abertos de forma segura.
- Outra vantagem é sua excelente qualidade de soldagem sem definições complicadas. Vem equipado com Hot Start e Arc Force, que oferece características de soldagem ainda melhores, simplificando o trabalho e assegurando qualidade.
- Versatilidade - Pode ser ligado em redes monofásica/bifásica em 220 volts ou trifásica em 220/380/440 volts.

SOLDAGEM MMA

- Com o Origo™Arc você pode soldar quase todos os metais, desde aço ligado e não-ligado até aço inoxidável e ferro fundido.
- Origo™ Arc 286iR permite utilizar eletrodos de até 5 mm.
- Ótima estabilidade de arco utilizando eletrodos celulósicos.

SOLDAGEM TIG

- Abertura de arco com recurso LiftArc™.

Características técnicas

Faixa de Corrente (DC)	5 - 280 A
Cargas Autorizadas	200 A / 28 V @ 100 % 250 A / 30 V @ 60 %
Tensão de Alimentação (Vac)	3Ø , 220 / 380 / 440 V ou 1Ø , 220 V - 50 / 60 Hz
Tensão em Vazio	60 - 70 V
Proteção Térmica	✓
Dimensões (L x C x A)	255 x 576 x 402,5 mm
Peso	24 kg
Cabo de Alimentação	4 x 6 mm ²
Classe	IP 23
Classificação de Aplicação	S
Norma	IEC 60974-1

Equipamento

Origo™ Arc 286iR 0403180

Tocha

Tocha TIG 26FV, 3,5 m OrigoTIG 286iR 0906575

Acessórios

Controle remoto 0400522

Pedal 0400300

Cabo para controle remoto ou pedal com (05 m) 0400530

Cabo para controle remoto ou pedal com (10 m) 0400531

Cabo para controle remoto ou pedal com (15 m) 0400532

Cabo para controle remoto ou pedal com (20 m) 0400535

Cabo para controle remoto ou pedal com (30 m) 0400581

Conjunto de cabos porta-eletrodo e garra obra (05 m) 0400719

Conjunto de cabos porta-eletrodo e garra obra (10 m) 0402021

Conjunto de cabos porta-eletrodo e garra obra (25 m) 0402144



CONSULTE A ESAB OU SEUS REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Belo Horizonte (MG)	Tel.: (31) 2191-4970	Fax: (31) 2191-4976	vendas_bh@esab.com.br
São Paulo (SP)	Tel.: (11) 2131-4300	Fax: (11) 2131-4396	vendas_sp@esab.com.br
Rio de Janeiro (RJ)	Tel.: (21) 2141-4333	Fax: (21) 2141-4320	vendas_rj@esab.com.br
Porto Alegre (RS)	Tel.: (51) 2121-4333	Fax: (51) 2121-4312	vendas_pa@esab.com.br
Salvador (BA)	Tel.: (71) 2106-4300	Fax: (71) 2106-4320	vendas_sa@esab.com.br
Recife (PE)	Tel.: (81) 3878-4300	Fax: (81) 3878-4314	vendas_re@esab.com.br

esab.com.br

ESAB se reserva o direito de introduzir melhorias nas características técnicas de seus produtos sem prévio aviso.