

OrigoFeed 484T



Alimentador de arame leve e portátil desenvolvido para soldagem MIG / MAG, em corrente constante (CC) e tensão constante (CV) (retificadores para soldagem com eletrodos revestidos).



CARACTERÍSTICAS

- Equipamento robusto desenvolvido para ser transportado e utilizado em montagens, obras em campo aberto e manutenção em geral;
- Conexão da tocha padrão Euro-Conector;
- Ideal para recuperação e proteção prévia contra desgaste em equipamentos de martelos de moendas, flocoadores, cilindros de moendas, equipamentos de empresas de mineração e movimentação de solo e para recuperação de peças de aço carbono em geral;
- Cruzeta para utilização com bobinas de arame com 420mm de diâmetro (padrão spool 4 - 30 kg) inclusa. Pode ser utilizado também com bobinas de 300mm (padrão spool 25 - 18kg);
- Construídos em chapa galvanizada e pintura eletrostática;
- Possui rodas e alças proporcionando maior versatilidade e praticidade (opcional).

Equipamento

OrigoFeed 484T

0402680

Características Técnicas

Tensão de Alimentação	78 VCC
Roldanas	2,8 mm
Velocidade de avanço de arame	1,5 a 25 m/min
Conexão da Tocha	Euro-conector
Diâmetros do arame	
Tubular	1,2 - 2,8 mm
Peso (sem arame)	22,5 kg
Dimensões (sem arame) (L x C x A)	270 x 550 x 340 mm

UTILIZAÇÃO

O alimentador de arame OrigoFeed 484T pode ser utilizado com uma ampla gama de acessórios disponíveis no mercado. Porém algumas partes são imprescindíveis ao pronto funcionamento.

Conheça agora o que você vai precisar para a perfeita utilização do seu equipamento e os acessórios compatíveis com a solução escolhida.

ÍTEMS NECESSÁRIOS

- OrigoFeed 484T
- Fonte de Energia
- Tocha

Ver Tabela
Ver Tabela
Ver Tabela

Favor consultar fornecedor especializado.

Acessórios

- Carrinho
- Suporte do Arame (30 kg)
- Olhal levantamento

0401932
0905226
0401231

- Cruzeta para utilização com bobinas de arame com 420mm de diâmetro (padrão spool 4 - 30 kg) inclusa.

Tochas

MXL 340	0905982
PMC 450	0708322
PMC 500	0704916

Roldanas

Tipo de Arame	Diâmetro	Referência
Tubular	1,20 - 1,60 - 2,00 mm	0700278
	2,40 - 2,80 mm	0710522
Braço	1,20 - 2,00 mm	0702570
	2,40 - 2,80 mm	0710523

Fontes de Energia

LHI 425	0400121
LHI 825	0400017
LHJ 750	0401274
OrigoArc 328	0402316
OrigoArc 456	0401512



CONSULTE A ESAB OU SEUS REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Belo Horizonte (MG)	Tel.: (31) 2191-4970	Fax: (31) 2191-4976	vendas_bh@esab.com.br
São Paulo (SP)	Tel.: (11) 2131-4300	Fax: (11) 5522-8079	vendas_sp@esab.com.br
Rio de Janeiro (RJ)	Tel.: (21) 2141-4333	Fax: (21) 2141-4320	vendas_rj@esab.com.br
Porto Alegre (RS)	Tel.: (51) 2121-4333	Fax: (51) 2121-4312	vendas_pa@esab.com.br
Salvador (BA)	Tel.: (71) 2106-4300	Fax: (71) 2106-4320	vendas_sa@esab.com.br
Recife (PE)	Tel.: (81) 3878-4300	Fax: (81) 3878-4314	vendas_re@esab.com.br

esab.com.br

ESAB se reserva o direito de introduzir melhorias nas características técnicas de seus produtos sem prévio aviso.